



ГРИНЛОС Погреб 2500*2000*2000 с горизонтальным боковым входом















Конструкция ГРИНЛОС с горизонтальным боковым входом представляет из себя комнату, выполненную из пластика, габаритные размеры которой 2500x2000x2000 мм. Для удобства и простоты доступа внутрь, к основному помещению присоединен коридор с нисходящей лестницей.

Вместе со входом размеры погреба составляют 4200x2000x2000 мм.

Наземный вход оборудован горизонтально расположенной дверью. На входе расположен выключатель, отвечающий за освещение. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.

Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС с горизонтальным боковым входом оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.

Технические характеристики:

- | | |
|---|---|
|  Форма корпуса:
куб |  Вход:
горизонтальный |
|  Размер камеры погреба:
2500*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа:
4200*2000*2400 мм |
|  Размер камеры погреба:
1700*750*400 |  Объем:
7.866 м ³ |
|  Толщина стенок:
10 мм |  Вентиляция:
приточная и вытяжная |
|  Освещение:
есть |  Утепление:
есть |
|  Срок службы:
50 лет |  Температура эксплуатации:
минус 25°/плюс 30° |



Преимущества погреба ГРИНЛОС



Комплект поставки

- Дверь утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (2 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки Ø25мм (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)



Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р
- Декларация соответствия ЕАС